

Neotex® 1021

Ειδικό διαλυτικό για εποξειδικά και πολυουρεθανικά συστήματα

Περιγραφή

Ειδικό διαλυτικό κατάλληλο για τα εποξειδικά συστήματα **Neorox® Special**, **Neorox® Pool**, **Neorox® Satine** και **Epoxiol® Primer** καθώς και τα πολυουρεθανικά συστήματα **Neodur®**, **Neodur® Varnish**, **Neodur® Varnish Mat** και **Neodur® Varnish Satine**.

Κατάλληλο και για τον καθαρισμό επιφανειών ή των εργαλείων μετά την εφαρμογή των υλικών.



Συσκευασία

18L, 5L και 1L

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πυκνότητα (EN ISO 2811-1)

0,87kg/L (±0,05)

Εμφάνιση

Διάφανο

Συσκευασία

18L, 5L και 1L σε μεταλλικά δοχεία

Κωδικός UFI

1V90-F0N2-4002-WASH

Χρόνος αποθήκευσης

2 έτη, εφόσον διατηρηθεί στην αρχική κλειστή συσκευασία του, προστατευμένο από παγετό, υγρασία και ηλιακή ακτινοβολία, μακριά από πηγές ανάφλεξης

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στη χρήση και εφαρμογή, προσφέρονται σαν εξυπηρέτηση στους μελετητές και κατασκευαστές με την έννοια της διευκόλυνσης εξεύρεσης πιθανών λύσεων και βασίζονται στην πείρα και τις γνώσεις της NEOTEX® Α.Ε.Β.Ε. Όμως η NEOTEX® Α.Ε.Β.Ε. ως προμηθευτής δεν ασκεί έλεγχο στη χρήση των προϊόντων και επομένως δε φέρει ευθύνη ως προς το αποτέλεσμα. Λόγω της εξέλιξης των γνώσεων και των τεχνικών, είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε ενδιαφερόμενου να ενημερωθεί από το τεχνικό τμήμα της NEOTEX® για το αν το παρόν φυλλάδιο έχει αντικατασταθεί από κάποιο πιο πρόσφατο

ΕΔΡΑ - ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

Β. Μοίρα - Θέση Ξηροπηγάδο
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ & ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Λούτσας – Θέση Βορό

Τ.Θ. 2315, ΤΚ 19600

ΒΙ.ΠΑ. Μάνδρα
Τηλ. 210 5557579
Fax. 210 5203665

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ

Ιωνία, 57009 Καλοχώρι Θεσ/κης
Τηλ: 2310 467275
Fax: 2310 463442