

ΑΘΗΝΑ: Β. ΜΟΙΡΑ, ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ, ΒΙ.ΠΑ. ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 19600, ΤΗΛ.: 210 5557579, FAX: 210 5558482

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 10^ο χλμ. Ε.Ο. ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, Τ.Κ. 57001, ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 2310 467275, FAX: 2310 463442

Gavatex[®] V2-180-A5

Πλεκτό υαλούφασμα βάρους 120gr/m²

Περιγραφή προϊόντος

Πλεκτό πυράντοχο υαλούφασμα σε σχήμα λεπτών ματιών, το οποίο καλύπτει τις ατέλειες του υποστρώματος και βιάφεται. Ως εναλλακτική πρόταση του **Deplast[®]**, προσφέρει στο **N-Thermon[®]** ακαυστότητα, διακόσμηση και αντοχή στην κρούση.

Πεδία εφαρμογών

Κατάλληλο για κατοικίες, νοσοκομεία, μουσεία, αεροδρόμια, ξενοδοχεία, γραφεία, αίθουσες σχολείων κ.α.

Ιδιότητες/Πλεονεκτήματα

- Υψηλή αντοχή, εύκολη συντήρηση, χαμηλό κόστος αγοράς και τοποθέτησής του
- Πυράντοχο υλικό

Ανήκει στην κλάση B,s1,d0 των πυράντοχων υλικών και πληροί όλους τους όρους της προβλεπόμενης από τη νομοθεσία αντίστασης στη φωτιά ως τοποθετημένο και βαμμένο προϊόν.

- Ανθεκτικό σε αντισηπτικά και γυαλιστικά υλικά, κρούσεις, σκισίματα, τριβές
- Πιστοποιημένο με CE
- Ιδιαίτερα κατάλληλο για προστασία του καινοτομικού θερμομονωτικού συστήματος **N-Thermon[®]**.
- Προσφέρει έξοχη προστασία για κάθε είδους ρωγμές και σκασίματα του τοίχου
- Δεν είναι τοξικό ούτε προσβάλλεται από βακτηρίδια και παράσιτα. Επειδή οι επιφάνειες επιδέχονται πλύσιμο, η συντήρησή τους με **Gavatex[®]** είναι εξαιρετικά εύκολη
- Η δικτυωτή κατασκευή του επιτρέπει τον εύκολο αερισμό του τοίχου
- Χρωματίζεται με οποιαδήποτε βαφή εσωτερικού χώρου (π.χ **Neotherm[®] AC**)

ΑΘΗΝΑ: Β. ΜΟΙΡΑ, ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ, ΒΙ.ΠΑ. ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 19600, ΤΗΛ.: 210 5557579, FAX: 210 5558482

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 10^ο χλμ. Ε.Ο. ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, Τ.Κ. 57001, ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 2310 467275, FAX: 2310 463442

Gavatex[®] V2-180-A5

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μορφή Ειδικές υαλίνες μεγάλης λεπτότητας, παραγόμενες με τήξη στους +1400°C

Βάρος 120gr/m²

Τρόπος εφαρμογής

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ:

Πριν από την τοποθέτηση του **Gavatex[®]** συνιστάται να καθαρίζεται η επιφάνεια από κάθε είδος σκόνης. Αν πάλι ο τοίχος είναι πολύ απορροφητικός, τότε πρέπει να περνιέται με κόλλα **N-Thermon Glue[®]** διαλυμένη κατά 50% με νερό. Οι σοβάδες πρέπει να είναι εντελώς στεγνοί, οι ταπετσαρίες καθαρές και απαλλαγμένες από κάθε κατάλοιπα και τα ξύλα γυαλοχαρταρισμένα και καλά σκουπισμένα. Τα λερωμένα χαρτιά ταπετσαρίας πρέπει ή να πλένονται ή να ξεκολλιούνται.

ΠΩΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΚΟΛΛΑ:

Η κόλλα **N-Thermon Glue[®]** εφαρμόζεται στον τοίχο με ρολό. Κατόπιν τοποθετείται το υαλοϋφασμα που μετά τρίβεται με ένα πλαστικό μυστρί από το κέντρο προς τα άκρα για να φεύγουν οι φυσαλίδες του αέρα και να γίνεται το κόλλημα του υλικού τέλεια. Για να μην εμφανίζονται στο φως διαφορές, καλό είναι να τοποθετείται το υαλοϋφασμα ρολαριστά.

ΠΩΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ:

Τα μάρκη του υαλοϋφάσματος δεν πρέπει να επικαλύπτονται στα σημεία επαφής τους.

ΠΩΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΟΨΙΜΑΤΑ:

Το υαλοϋφασμα πρέπει να τοποθετείται με ανοχή 5-10εκ. σε σχέση με τον τοίχο, ώστε μόλις τελειώσει η εφαρμογή και στεγνώσει η κόλλα να κόβεται το περισσευούμενο ύφασμα με έναν κόφτη. Για να γίνεται ευκολότερη η τοποθέτηση και να βελτιώνεται η αισθητική, καλό είναι να τοποθετούνται στα σημεία επαφής τοίχου και ταβανιού λωρίδες τελειώματος.

ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΒΑΨΙΜΟ:

Όταν το **Gavatex[®]** στεγνώσει, μπορεί να βαφτεί με οποιαδήποτε βαφή εσωτερικού χώρου (π.χ **Neotherm[®] AC**)

Συσκευασία Ρολά 50x1m

Βοηθητικά Υλικά Κόλλα **N-Thermon Glue[®]**: Δοχεία 1kg, 5kg και 15kg