

ΑΘΗΝΑ: Β. Μοίρα, Θέση Ξηροπήγαδο, Τ.Θ. 2315, ΤΚ 19600 ΒΙ.ΠΑ. Μάνδρα Αττικής, Τηλ.: 210 5557579, Fax: 210 5558482
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ιωνίας, ΤΚ 57009 Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, Τηλ.: 2310 467275, Fax: 2310 463442

Neosil[®] Bond

Ενισχυτικό πρόσφυσης βαφών σε ανόργανες επιφάνειες

Περιγραφή προϊόντος

Το **Neosil[®] Bond** είναι προϊόν διαλύτου, που ενισχύει την πρόσφυση των βαφών σε ανόργανες επιφάνειες, όπως τα κεραμικά πλακίδια, το γυαλί κτλ. Ενεργοποιεί κεραμικές και γυάλινες επιφάνειες, παρέχοντας εξαιρετική πρόσφυση στην επίστρωση που ακολουθεί.

Ιδιότητες

- Παρέχει εξαιρετική πρόσφυση
- Εύκολο στην εφαρμογή
- Γρήγορο στέγνωμα

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εμφάνιση μείγματος	Διαφανές
Πυκνότητα	0,80±0,05g/cm ³
Κατανάλωση	50ml/m ² (1στρώση)
Χρόνος στεγνώματος (+25°C)	15-20 λεπτά
Χρόνος εφαρμογής πρώτης επικάλυψης (+25°C)	2 - 24 ώρες

Τρόπος εφαρμογής

Προετοιμασία επιφάνειας: Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές από σκόνες, σαθρά υλικά και λιπαρές ουσίες. Στην συνέχεια η επιφάνεια πλένεται με μαλακό πανί (το οποίο πρέπει να αλλάζεται συχνά) με το **Neosil[®] Bond**. Είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί το υλικό σε ολόκληρη την επιφάνεια και να μη μείνουν μη επεξεργασμένα σημεία. 2 ώρες μετά το στέγνωμά του μπορεί να γίνει η εφαρμογή της βαφής. Στο διάστημα 2-6 ώρες μπορούμε να επιτύχουμε τα βέλτιστα αποτελέσματα πρόσφυσης. Εάν παρέλθουν οι 24 ώρες θα πρέπει να γίνει επανάληψη της διαδικασίας.

Καθαρισμός εργαλείων

Αμέσως μετά την εφαρμογή με διαλυτικό **Neotex[®] 1021**.

Συσκευασία

1lt

Χρόνος αποθήκευσης

1 έτος εφόσον διατηρηθεί στην αρχική κλειστή συσκευασία του, προστατευμένο από τον παγετό και την ηλιακή ακτινοβολία.