

ΤΟΙΧΟΠΟΙΑ- ΒΑΦΕΣ ΤΟΙΧΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ & ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	Πρόσμικτα		Επαλειπτικά	Τσιμεντοειδή	Μαστίχες	Ηχομονωτικά	Οπλισμοί			Αστάρια	Βαφές - Βερνίκια				
	Revinox®	Antilime® BE	Neoproof®	Revinox® Flex 2006	Jointex®	Matson®	Υαλοπλέγματα Gavazzi Ιταλίας	Υαλοταινίες P-59X	Eurofiber®	Vinyfix® Primer	Silatex® Extra	Neopox® Spécial	Vinyfix®	Neodur® Varnish	Barrier®
Τούβλα	Προσφέρει στεγανότητα, ελαστικότητα, συγκόλληση	Αντικαθιστά τον ασβέστη, προσδίδει πλαστικότητα, πρόσφυση													
Σοβάδες	Αναλογία 1-3 kg/σακί τσιμέντου 50 kg	✓			Ακρυλική μαστίχη για σφράγιση αρμών		Τύποι 0098-A, 0133-A, κομμένα και σε πλάτη 33,3cm για ενώσεις διαφορετικών υλικών, π.χ. τούβλου-μπετόν		Ίνες πολυπροπυλενίου μήκους 12 & 2,2 mm, για ενίσχυση χοντρού & ψιλού σοβά αντίστοιχα						
Γυψοσανίδες-Τσιμεντοσανίδες	Ως αστάρι		✓	✓	Διατηρεί την ελαστικότητα, έχει πολύ καλή πρόσφυση και βάφεται	Ηχομονωτική επένδυση τοίχων, επικολλάται με Jointex®		Αυτοκόλλητες ταινίες για αρμούς-ενώσεις και ενισχύσεις στοκαρισμάτων				✓			
Πορομπετόν-Τσιμεντόλιθοι	✓			Έχει θαυμάσια πρόσφυση	✓		0059-A σε συνδυασμό με Revinox® Flex 2006 κατά μήκος αρμών, ενώσεων			Υψηλής απόδοσης, ισχυρής πρόσφυσης αστάρι διαλύτου	Αδιάβροχο χρώμα, δημιουργεί ελαστική μεμβράνη. Καλύπτει τριχοειδείς ρωγμές				
Πέτρα	Η βέλτιστη λύση στεγάνωσης-συγκόλλησης στην αρμολόγηση	✓											✓		
Βαφή τοίχων	Βελτίωση πρόσφυσης - σπατουλάρισμα														✓
Μεταλλικές επιφάνειες	✓		✓	✓								✓	✓		Διογκούμενα χρώματα-βερνίκια πυροπροστασίας με καθυστέρηση μετάδοσης στη φωτιά έως 3 ώρες
Ξύλινες επιφάνειες			Ισχυρή πρόσφυση									Σε ορισμένους τύπους ξύλου		Σε σκληρά ξύλα	