

1. Εφαρμογή του ακρυλικού βερνικιού Neodur Vamish ύστερα από την εφαρμογή εποξειδικής βαφής.
2. Πισίνα σε συγκρότημα κατοικιών.
3. Επισκευή πισίνας ύστερα από τη σκυροδέτηση και αποκαλούπωση, με το επισκευαστικό ταχύηκτο, μη συρρικνούμενο κονίαμα Neoper Rapid.
4. Πισίνα στην τελική της μορφή.



Στεγανοποίηση & εποξειδικές βαφές πισίνας NEOTEX

Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί ο αριθμός των κολυμβητικών δεξαμενών τόσο σε νέα σύγχρονα οικοδομικά συγκροτήματα, όσο και σε ιδιωτικές κατοικίες. Η δημιουργία μίας στεγανής δεξαμενής σκυροδέματος είναι απαραίτητη, ώστε να μην αναπτυχθούν μελλοντικά προβλήματα από τυχόν διείσδυση των υδάτων μέσω των τριχοειδών κενών. Η NEOTEX παρέχει λύσεις από τη διαδικασία της σκυροδέτησης μέχρι την τελική διάστρωση με εποξειδική βαφή υψηλής ποιότητας. Η διείσδυση του νερού μέσα στο σκυροδέμα γίνεται είτε μέσα από τα τριχοειδή κενά του (μικροπορώδες) είτε από τις μακροσκοπικές κοιλότητες που οφείλονται στην κακή συμπύκνωσή του (φωλιές, κενά). Η NEOTEX διαθέτει ε-

ξειδικευμένα πρόσμεικτα σκυροδέματος που συντελούν στη μείωση του μικροπορώδους, όπως το στεγανοποιητικό μάζας Barofob, το οποίο έχει παράλληλα και υψηλές ρευστοποιητικές ιδιότητες. Μετά τη σκυροδέτηση της δεξαμενής και την απομάκρυνση του ξυλότυπου, τυχόν μικροκενά και φθαρμένα τμήματα του σκυροδέματος επισκευάζονται με το ταχύηκτο, μη συρρικνούμενο επισκευαστικό κονίαμα Neoper Rapid, το οποίο εξασφαλίζει τη γρήγορη αποκατάσταση στα στοιχεία του σκυροδέματος. Ακολουθεί η εφαρμογή ελαστικού τσιμεντοειδούς στεγανοποιητικού συστήματος δύο συστατικών Revinex Flex 2006, το οποίο προσδίδει υψηλή ελαστικότητα, στεγανότητα και προστασία. Το ομοιογενές μείγμα εφαρμόζεται με βούρτσα ή

πατρόγκα, κατά προτίμηση, σε δύο τουλάχιστον στρώσεις πάχους 1 έως 1,5 mm η καθεμιά. Για μεγαλύτερο πάχος και μεγαλύτερη αντοχή, προτείνεται να παρεμβάλλεται μεταξύ πρώτης και δεύτερης στρώσης το υαλόπλεγμα Gavazzi® 0059-A, όταν ακόμη η πρώτη στρώση είναι νωπή. Μετά από μερικές ημέρες ενδείκνυται η εφαρμογή ισχυρός και στεγανού τσιμεντοκονιάματος στα τοιχεία και στο δάπεδο της πισίνας, ενισχυμένης με το βελτιωτικό κονιαμάτων Revinex, που λειτουργεί ως στεγανοποιητική αλλά ταυτόχρονα και ως εξομαλυντική στρώση. Έτσι, δημιουργείται το απαραίτητο λείο, σταθερό και στεγανό υπόστρωμα για την εφαρμογή της εποξειδικής βαφής δύο συστατικών, Neorox Pool. Η Neorox Pool λειτουργεί ως προστατευτική βαφή, καθώς έχει υψηλή

αντοχή στα χημικά που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό των κολυμβητικών δεξαμενών, αλλά ταυτόχρονα παρέχει και ένα άρτιο αισθητικό αποτέλεσμα. Μετά την εφαρμογή της εποξειδικής βαφής Neorox Pool σε δύο στρώσεις (χρόνος αναμονής μεταξύ των στρώσεων 24 ώρες), η προστασία του συστήματος ολοκληρώνεται με την εφαρμογή ακρυλικού βερνικιού αλειφατικής πολυουρεθάνης δύο συστατικών, με φίλτρο UV Neodur Vamish (γυαλιστερής υφής). Το Neodur Vamish εφαρμόζεται την επόμενη ημέρα από την εφαρμογή της τελευταίας στρώσης Neorox Pool και προσδίδει στο σύστημα επιπλέον προστασία και μεγαλύτερη διάρκεια στο χρόνο.

Τηλ.: 2105557579
www.neotex.gr