

ΑΘΗΝΑ: Β. Μοίρα, Θέση Ξηροπήγαδο, Τ.Θ. 2315, ΤΚ 19600 ΒΙ.ΠΑ. Μάνδρα Αττικής, Τηλ.: 210 5557579, Fax: 210 5558482
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ιωνίας, ΤΚ 57009 Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, Τηλ.: 2310 467275, Fax: 2310 463442

Neotextile® NP

Μη υφαντός πολυεστερικός οπλισμός για ενίσχυση επαλειπτικών υλικών

Χρήσεις

Το **Neotextile® NP** είναι ειδικό ύφασμα που προορίζεται για την ενίσχυση επαλειπτικών υλικών (**Neoproof® Polyurea**) σε στεγανοποιήσεις διαφόρων επιφανειών, όπως ταράτσες, τοίχους, ζαρντινιέρες. Είναι συμβατό με κάθε είδος επαλειπτικών, δημιουργώντας πανίσχυρες στεγανωτικές μεμβράνες. Αποτελεί απαραίτητο οπλισμό σε ρωγμές και στηθαία.

Ιδιότητες/

Πλεονεκτήματα

- Δεν σχίζεται.
- Εφαρμόζεται εύκολα
- Γεφυρώνει τις ρηγματώσεις.
- Αυξάνει σημαντικά την αντοχή των συστημάτων στεγάνωσης στο χρόνο και την ακτινοβολία

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ιδιότητες	Τύπος δοκιμής	Τιμή
Βάρος	EN ISO 9864	100gr/m ²
Αντοχή σε εφελκυσμό	EN ISO 10319	2,8 KN/m
Επιμήκυνση στο μέγιστο φορτίο	EN ISO 10319	≥ 50%
Στατική αντίσταση διάτρησης CBR	EN ISO 12236	480 N
Δοκιμή πτώσης κώνου	EN ISO 13433	48 mm
Παχος	EN ISO 9863/1	0,6mm

ΑΘΗΝΑ: Β. Μοίρα, Θέση Ξηροπήγαδο, Τ.Θ. 2315, ΤΚ 19600 ΒΙ.ΠΑ. Μάνδρα Αττικής, Τηλ.: 210 5557579, Fax: 210 5558482
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ιωνίας, ΤΚ 57009 Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, Τηλ.: 2310 467275, Fax: 2310 463442

Neotextile® NP

Τρόπος εφαρμογής

Αφού έχει ασταρωθεί η επιφάνεια και περαστεί μια πρώτη στρώση επαλειπτικού υλικού, τοποθετείται το **Neotextile® NP**. Στη συνέχεια χρειάζονται ακόμη τουλάχιστον δυο στρώσεις υλικού μέχρι την πλήρη κάλυψη του υφάσματος.

Συσκευασία

- Ταινία 10 m x 14 cm

Χρόνος αποθήκευσης

Απεριόριστος

