



ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1959

Ολοκληρωμένη Λύση NEOTEX® για βαφή εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών

Neotherm® AC

(Πληροί τις απαιτήσεις LEED)

Αντισυμπυκνωτική βαφή με θερμομονωτικές ιδιότητες,
κατάλληλη για εσωτερική χρήση



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ-ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- ▶ Εφαρμόζεται σε κάθε είδους εσωτερικό τοίχο
- ▶ Εμποδίζει την ανάπτυξη της μούχλας
- ▶ Καλύπτει αποτελεσματικά τις θερμογέφυρες
- ▶ Διαθέτει μεγάλη αντοχή στα κοινά καθαριστικά τοίχου
- ▶ Οικονομικό και εύκολο στην εφαρμογή
- ▶ Εφαρμόζεται και ως τελικό χρώμα του συστήματος εσωτερικής θερμομόνωσης N-Thermon®

ΑΠΟΔΟΣΗ: 6-8m²/L ανά στρώση

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: πλαστικά δοχεία 1L, 3L και 10L

Silatex® Reflect

Ανακλαστική ελαστομερής υγραπομονωτική
βαφή με θερμομονωτικές ιδιότητες
κατάλληλη για εξωτερική χρήση

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ-ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- ▶ Ανακλά την ηλιακή ακτινοβολία και μειώνει την θερμοκρασία εξωτερικών κάθετων επιφανειών
- ▶ Μειώνει αισθητά την κατανάλωση ενέργειας τους καλοκαιρινούς μήνες
- ▶ Εξαιρετική υγραμόνωση και γεφύρωση τριχοειδών ρηγματώσεων
- ▶ Υδρατμοπερατό, επιτρέποντας στις επιφάνειες να αναπνέουν
- ▶ Παρέχει υψηλή απόδοση και μεγάλη καλυπτικότητα
- ▶ Διατηρεί την ελαστικότητα του από -40°C έως +80°C
- ▶ Διατηρεί την λευκότητα του στο χρόνο
- ▶ Συμβάλει στον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των εκπομπών CO₂

ΑΠΟΔΟΣΗ:

10-11m²/L ανά στρώση

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

πλαστικά δοχεία 3L και 10L



Πιστοποιημένο
ως ψυχρή
βαφή



Neodur®

Πιστοποιημένο
ως ψυχρή
βαφή σε μεταλλικές
επιφάνειες

Πολυουρεθανικό χρώμα δύο συστατικών
κατάλληλο για μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες.
Ιδανικό και για πολυεστερικά σκάφη

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ-ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- ▶ Προσδίδει εξαιρετική προστασία έναντι της διάβρωσης
- ▶ Παρέχει υψηλή απόδοση και μεγάλη καλυπτικότητα
- ▶ Κατάλληλο για βαφή μεταλλικών επιφανειών σε αστικό, βιομηχανικό και θαλάσσιο περιβάλλον, όπως:
 - Κάγκελα
 - Μεταλλικές πόρτες και υποστυλώματα
 - Σωληνώσεις
 - Μεταλλικά στοιχεία όψεων κτιρίων
 - Μεταλλικούς πυλώνες και σιλό
- ▶ Ιδιαίτερος κατάλληλο για βαφή και ανακαίνιση μεταλλικών στεγών και μεταλλικών κεραμιδιών. Προσφέρει και θερμομόνωση σε χώρους όπως:
 - Παραδοσιακές κατοικίες με μεταλλικά κεραμίδια
 - Βοηθητικοί χώροι με μεταλλικές στέγες
 - Χώροι στέγασης ζώων: στάβλοι, χοιροστάσια, πτηνοτροφία
- ▶ Διατηρεί την ελαστικότητα του από -30°C έως +80°C
- ▶ Διατίθεται σε διάφορες αποχρώσεις RAL

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 150gr/m² ανά στρώση

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: σετ 1kg και 5kg

RAL 9003	RAL 9010	RAL 7040	RAL 3009
RAL 9005	RAL 5013	RAL 5015	RAL 6009



Proflex®

(Πληροί τις απαιτήσεις LEED)
Ακρυλικό χρώμα εξαιρετικής ποιότητας κατάλληλο
για εξωτερική χρήση



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ-ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- ▶ Ιδανικό για διακόσμηση και προστασία εξωτερικών οικοδομικών επιφανειών
- ▶ Κατάλληλο για προστασία έναντι έντονων ατμοσφαιρικών επιδράσεων
- ▶ Υψηλή αντίσταση στη διάχυση διοξειδίου του άνθρακα
- ▶ Λόγω των ιδιοτήτων ταχείας ξήρανσής της, η βαφή ανθίσταται στη βροχή μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα
- ▶ Παρέχει υψηλή απόδοση και μεγάλη καλυπτικότητα
- ▶ Υδατοδιάλυτο, φιλικό στον χρήστη και το περιβάλλον

ΑΠΟΔΟΣΗ: 10-12m²/L ανά στρώση

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: πλαστικά δοχεία 3L και 10L



NEOTEX® A.E.B.E.

ΑΘΗΝΑ: Β. Μοίρα - Θέση Ξηροπήγαδο, Τ.Θ. 2315, ΤΚ 19600 ΒΙ.ΠΑ Μάνδρα Αττικής, Τηλ. 210 5557579, Fax: 210 5558482
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 10° χλμ. Ε.Ο. Θεσ/κης-Πολυγύρου, 57001, Θέρμη Θεσσαλονίκης, Τηλ.: 2310 467275, Fax: 2310 463442
www.neotex.gr • e-mail: support@neotex.gr



ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ - ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ - ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ - ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΒΑΦΕΣ