

ΑΘΗΝΑ: Β. ΜΟΙΡΑ, ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ, ΒΙ.ΠΑ. ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 19600, ΤΗΛ.: 210 5557579, FAX: 210 5558482

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 10<sup>ο</sup> χλμ. Ε.Ο. ΘΕΣΣ/ΚΗΣ-ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, Τ.Κ. 57001, ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 2310 467275, FAX: 2310 463442**ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ****Gavazzi® 1244-A 175gr**

Αλκαλίμαχο υαλόπλεγμα δαπέδων

**Χρήσεις**

- Βιομηχανικά δάπεδα και τσιμεντοκονίες
- Για την αποφυγή ρηγματώσεων σε δύσκολα σημεία όπου συναντούμε διαφορετικά δομικά υλικά
- Για την ενίσχυση σοβάδων και επιστρώσεων με χονδρή κοκκομετρία. Όπως γαρμπιλομετέ ή μπετόν σε πολύ λεπτές στρώσεις
- Σε δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση
- Για την ενίσχυση του Gunitite

**Ιδιότητες & Πλεονεκτήματα**

- Εύκαμπτο
- Μεγάλο μάτι 4X4 cm που επιτρέπει να περνά εύκολα η άμμος και το γαρμπίλι
- Κατασκευασμένο από 100% υαλολίπνες
- Δεν σαπίζει με το πέρασμα του χρόνου
- Δεν σκουριάζει
- Τοποθετείται εύκολα
- Μικρότερο βάρος σε σχέση με τα συμβατικά μεταλλικά πλέγματα

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

- Μάτι 4X4 cm
- Βάρος ακατέργαστου πλέγματος 130 (gr/m<sup>2</sup>) ±10%
- Βάρος κατεργασμένου πλέγματος 175 (gr/m<sup>2</sup>) ±10%
- Αντίσταση σε εφελκυσμό 2100N/5cm
- Επιμήκυνση στην Θραύση 4,0 % ±1%

**Συσκευασία**Ρολά 50 X 1m ή παλέτα 16 ρολά συνολικά 800m<sup>2</sup>

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στη χρήση και εφαρμογή, προσφέρονται σαν εξυπηρέτηση στους μελετητές και κατασκευαστές με την έννοια της διευκόλυνσης εξεύρεσης πιθανών λύσεων και βασίζονται στην πείρα και τις γνώσεις της NEOTEX® A.E.B.E. Όμως η NEOTEX® A.E.B.E. ως προμηθευτής δεν ασκεί έλεγχο στη χρήση των προϊόντων και επομένως δε φέρει ευθύνη ως προς το αποτέλεσμα. Λόγω της εξέλιξης των γνώσεων και των τεχνικών, είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε ενδιαφερόμενου να ενημερωθεί από το τεχνικό τμήμα της NEOTEX® για το αν το παρόν φυλλάδιο έχει αντικατασταθεί από κάποιο πιο πρόσφατο.