

Δήλωση Επιδόσεων - DoP No.: 4950-32

Deplast®



1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:	Deplast®	
2. Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις):	Επίχρισμα γενικής χρήσης (GP) για εσωτερική και εξωτερική εφαρμογή	
3. Κατασκευαστής:	NEOTEX Α.Ε.Β.Ε., Β. Μοίρα, 19600 ΒΙ.ΠΑ Μάνδρα Αττικής, Ελλάδα (Εργοστάσιο παραγωγής 2)	
4. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:	---	
5. Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):	4	
6α. Εναρμονισμένα πρότυπα	EN 998-1	
Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι):	---	
6β. Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης:	---	
Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:	---	
Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης:	---	
Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι):	---	
7. Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):		
Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	Επίδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Αντίδραση στη φωτιά	A1	EN 998-1:2010
Αντοχή σε θλίψη	CS IV	
Πρόσφυση	$\geq 1\text{N/mm}^2 - \text{FP B}$	
Υδατοαπορρόφηση	W2	
Συντελεστής διάχυσης υδρατμών	$\mu \leq 765$	
Θερμική αγωγιμότητα $\lambda_{10, \text{dry, mat}}$	0,45 W/mK (tabulated value)	
Ανθεκτικότητα	Σύμφωνα με 5.3.2	

Δήλωση Επιδόσεων - DoP Νο.: 4950-32

Deplast®



8. Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη δηλωθείσα επίδοση. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.


Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

NEOTEX A.E.B.E.
ΕΔΡΑ: Β. ΜΟΙΡΑ - ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ
ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 19 600 Τ.Θ. 2315
ΤΗΛ.: 210 5246826, 210 5557579, 210 5222104
FAX: 210 5558482
ΑΦΜ: 094029945 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Λάμπρος Ντούμος
Τεχνικός Διευθυντής

NEOTEX A.E.B.E.
ΕΔΡΑ: Β. ΜΟΙΡΑ - ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ
ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 19 600 Τ.Θ. 2315
ΤΗΛ.: 210 5246826, 210 5557579, 210 5222104
FAX: 210 5558482
ΑΦΜ: 094029945 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Μάριος Μπουγιούκ Ιωαννίδης
Διευθυντής R&D

	
NEOTEX A.E.B.E Β. Μοίρα, Θέση Ξηροπήγαδο, Τ.Θ. 2315 19600, ΒΙ.ΠΑ Μάνδρα Αττικής (Εργοστάσιο παραγωγής 2) 13	
DoP No.: 4950-32 EN 998-1 GP-CS IV-W2 Deplast® Επίχρισμα γενικής χρήσης (GP) για εσωτερική και εξωτερική εφαρμογή	
Αντίδραση στη φωτιά	A1
Αντοχή σε θλίψη	CS IV
Πρόσφυση	$\geq 1\text{N/mm}^2$ – FP B
Υδατοαπορρόφηση	W2
Συντελεστής διάχυσης υδρατμών	$\mu \leq 765$
Θερμική αγωγιμότητα $\lambda_{10, \text{dry}, \text{mat}}$	0,45 W/mK (tabulated value)
Ανθεκτικότητα	Σύμφωνα με 5.3.2