

Δήλωση Επιδόσεων - DoP No.: 4950-54

**Neocryl® Special**



<b>1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:</b>	<b>Neocryl® Special</b>	
<b>2. Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις):</b>	Συστήματα προστασίας επιφανειών σκυροδέματος – Επικάλυψη	
<b>3. Κατασκευαστής:</b>	NEOTEX Α.Ε.Β.Ε., Β. Μοίρα, 19600 ΒΙ.ΠΑ Μάνδρα Αττικής, Ελλάδα	
<b>4. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:</b>	---	
<b>5. Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):</b>	4	
<b>6α. Εναρμονισμένα πρότυπα</b>	EN 1504-2:2004	
<b>Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι):</b>	---	
<b>6β. Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης:</b>	---	
<b>Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:</b>	---	
<b>Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης:</b>	---	
<b>Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι):</b>	---	
<b>7. Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):</b>		
<b>Ουσιώδη Χαρακτηριστικά</b>	<b>Επίδοση</b>	<b>Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή</b>
Διαπερατότητα υδρατμών	Class II	<b>EN 1504-2:2004</b>
Αντοχή αποκόλλησης	$\geq 1.5 \text{N/mm}^2$	
Τριχοειδής απορρόφηση και υδατοπερατότητα	$W < 0.1 \text{Kg/m}^2 \text{h}^{0.5}$	
Διαπερατότητα σε CO <sub>2</sub>	$S_D > 50 \text{m}$	
Αντίδραση στη φωτιά	Euroclass F	
Επικίνδυνες ουσίες	Σύμφωνα με 5.3	

Δήλωση Επιδόσεων - DoP No.: 4950-54

**Neocryl® Special**



**8. Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση**

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη δηλωθείσα επίδοση. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

**NEOTEX A.E.B.E.**  
ΕΔΡΑ: Β. ΜΟΙΡΑ - ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ  
ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 19 600 Τ.Θ. 2315  
ΤΗΛ.: 210 5246826, 210 5557579, 210 5222104  
FAX: 210 5558482  
ΑΦΜ: 094029945 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

*Λάμπρος Ντούμος*  
Τεχνικός Διευθυντής

**NEOTEX A.E.B.E.**  
ΕΔΡΑ: Β. ΜΟΙΡΑ - ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ  
ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 19 600 Τ.Θ. 2315  
ΤΗΛ.: 210 5246826, 210 5557579, 210 5222104  
FAX: 210 5558482  
ΑΦΜ: 094029945 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

*Μάριος Μπουγιούκ Ιωαννίδης*  
Διευθυντής R&D

CE

**NEOTEX A.E.B.E.**  
Β. Μοίρα, Θέση Ξηροπήγαδο, Τ.Θ. 2315  
19600, ΒΙ.ΠΑ Μάνδρα Αττικής

19

DoP No.: 4950-54

**EN 1504-2**

**Neocryl® Special**

Σύστημα προστασίας επιφανειών σκυροδέματος

Επικάλυψη

Διαπερατότητα υδρατμών	Class II
Αντοχή αποκόλλησης	$\geq 1.5\text{N/mm}^2$
Τριχοειδής απορρόφηση και υδατοπερατότητα	$W < 0.1\text{Kg/m}^2\text{h}^{0.5}$
Διαπερατότητα σε CO <sub>2</sub>	$S_D > 50\text{m}$
Αντίδραση στη φωτιά	Euroclass F
Επικίνδυνες ουσίες	Σύμφωνα με 5.3

[Δηλώσεις Επιδόσεων \(DoP\)](#)

