

## Δήλωση Επιδόσεων - DoP Νο.: 4951-01

# Neodur® CM



<b>1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:</b>	<b>Neodur® CM</b>	
<b>2. Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις):</b>	Υλικό επίστρωσης από συνθετική ρητίνη για εσωτερική χρήση	
<b>3. Κατασκευαστής:</b>	NEOTEX Α.Ε.Β.Ε., Β. Μοίρα, 19600 ΒΙ.ΠΑ Μάνδρα Αττικής, Ελλάδα	
<b>4. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:</b>	---	
<b>5. Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):</b>	4	
<b>6α. Εναρμονισμένα πρότυπα</b>	EN 13813	
<b>Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι):</b>	---	
<b>6β. Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης:</b>	---	
<b>Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:</b>	---	
<b>Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης:</b>	---	
<b>Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι):</b>	---	
<b>7. Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):</b>		
<b>Ουσιώδη Χαρακτηριστικά</b>	<b>Επίδοση</b>	<b>Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή</b>
Απελευθέρωση διαβρωτικών ουσιών	CT	<b>EN 13813</b>
Αντίσταση σε τριβή	AR0,5	
Αντοχή στην κρούση	IR10	
Δύναμη συγκόλλησης	B2,0	
Αντίδραση στη φωτιά	NPD	

## Δήλωση Επιδόσεων - DoP Νο.: 4951-01

# Neodur® CM



### 8. Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη δηλωθείσα επίδοση. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.


Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

**NEOTEX A.E.B.E.**  
ΕΔΡΑ: Β. ΜΟΙΡΑ - ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ  
ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 19 600 Τ.Θ. 2315  
ΤΗΛ.: 210 5246826, 210 5557579, 210 5222104  
FAX: 210 5558482  
ΑΦΜ: 094029945 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

*Λάμπρος Ντούμος*  
Τεχνικός Διευθυντής

**NEOTEX A.E.B.E.**  
ΕΔΡΑ: Β. ΜΟΙΡΑ - ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ  
ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 19 600 Τ.Θ. 2315  
ΤΗΛ.: 210 5246826, 210 5557579, 210 5222104  
FAX: 210 5558482  
ΑΦΜ: 094029945 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

*Μάριος Μπουγιούκ Ιωαννίδης*  
Διευθυντής R&D

	
<b>NEOTEX A.E.B.E</b> Β. Μοίρα, Θέση Ξηροπήγαδο, Τ.Θ. 2315 19600, ΒΙ.ΠΑ Μάνδρα Αττικής	
24	
DoP No.: 4951-01	
<b>EN 13813 SR-AR0,5-B2,0-IR10</b>	
<b>Neodur® CM</b>	
Υλικό επίστρωσης από συνθετική ρητίνη για εσωτερική χρήση	
Απελευθέρωση διαβρωτικών ουσιών	CT
Αντίσταση σε τριβή	AR0,5
Αντοχή στην κρούση	IR10
Δύναμη συγκόλλησης	B2,0
Αντίδραση στη φωτιά	NPD

