

## Δήλωση Επιδόσεων - DoP No.: 4950-42

**Neofloor®**



|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:</b>                           | <b>Neofloor®</b>   |  |
| <b>2. Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις):</b>  | Τσιμεντοειδές αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα δαπέδων   |  |
| <b>3. Κατασκευαστής:</b>  | NEOTEX Α.Ε.Β.Ε., Β. Μοίρα, 19600 ΒΙ.ΠΑ Μάνδρα Αττικής, Ελλάδα (Εργοστάσιο παραγωγής 2) |  |
| <b>4. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:</b>  | ---  |  |
| <b>5. Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):</b> | 4  |  |
| <b>6α. Εναρμονισμένα πρότυπα</b>  | EN 13813   |  |
| <b>Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι):</b>   | ---  |  |
| <b>6β. Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης:</b>   | ---  |  |
| <b>Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:</b>  | ---  |  |
| <b>Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης:</b>   | ---  |  |
| <b>Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι):</b>   | ---  |  |
| <b>7. Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):</b>   |  |  |
| <b>Ουσιώδη Χαρακτηριστικά</b>   | <b>Επίδοση</b>   | <b>Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή</b> |
| Απελευθέρωση διαβρωτικών ουσιών   | CT   | <b>EN 13813</b>                          |
| Αντοχή στη θλίψη  | C50  |  |
| Αντοχή στην κάμψη   | F10  |  |
| Αντοχή στη φθορά  | A9   |  |
| Δύναμη συγκόλλησης  | B1,5   |  |
| Αντίδραση στη φωτιά   | A1   |  |

## Δήλωση Επιδόσεων - DoP No.: 4950-42

**Neofloor®**



### 8. Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη δηλωθείσα επίδοση. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

**NEOTEX A.E.B.E.**  
ΕΔΡΑ: Β. ΜΟΙΡΑ - ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ  
ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 19 600 Τ.Θ. 2315  
ΤΗΛ.: 210 5246826, 210 5557579, 210 5222104  
FAX: 210 5558482  
ΑΦΜ: 094029945 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

*Λάμπρος Ντούμος*  
Τεχνικός Διευθυντής

**NEOTEX A.E.B.E.**  
ΕΔΡΑ: Β. ΜΟΙΡΑ - ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ  
ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 19 600 Τ.Θ. 2315  
ΤΗΛ.: 210 5246826, 210 5557579, 210 5222104  
FAX: 210 5558482  
ΑΦΜ: 094029945 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

*Μάριος Μπουγιούκ Ιωαννίδης*  
Διευθυντής R&D

**CE**

**NEOTEX A.E.B.E**

Β. Μοίρα, Θέση Ξηροπήγαδο, Τ.Θ. 2315  
19600, ΒΙ.ΠΑ Μάνδρα Αττικής  
(Εργοστάσιο παραγωγής 2)

19

DoP No.: 4950-42

**EN 13813 CT-C50-F10-A9-B1,5**

**Neofloor®**

Τσιμεντοειδές αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα δαπέδων

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Απελευθέρωση διαβρωτικών ουσιών | CT   |
| Αντοχή στη θλίψη                | C50  |
| Αντοχή στην κάμψη               | F10  |
| Αντοχή στη φθορά                | A9   |
| Δύναμη συγκόλλησης              | B1,5 |
| Αντίδραση στη φωτιά             | A1   |

