

Δήλωση Επιδόσεων - DoP No.: 4950-98

Neoproof® PU Fast

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:	Neoproof® PU Fast
2. Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις):	Συστήματα προστασίας επιφανειών σκυροδέματος – Επικάλυψη
3. Κατασκευαστής:	NEOTEX Α.Ε.Β.Ε., Β. Μοίρα, 19600 ΒΙ.ΠΑ Μάνδρα Αττικής, Ελλάδα
4. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:	---
5. Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):	2+
6α. Εναρμονισμένα πρότυπα	EN 1504-2:2004
Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι):	Ο κοινοποιημένος οργανισμός, DEDAL Attestation & Certification, Bulgaria, 8230 Nesebar Mladost #50, με αριθμό πιστοποίησης 1922, διενήργησε την αρχική επιθεώρηση του εργοστασίου και του ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο και διενεργεί συνεχή επιτήρηση, αξιολόγηση και έγκριση του ελέγχου παραγωγής υπό το σύστημα 2+ και εξέδωσε: Πιστοποιητικό συμμόρφωσης του ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο No. 1922-CPR-0386
6β. Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης:	---
Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:	---
Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης:	---
Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι):	---

Δήλωση Επιδόσεων - DoP No.: 4950-98

Neoproof® PU Fast



7. Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	Επίδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Διαπερατότητα υδρατμών	Class II	EN 1504-2:2004
Αντοχή αποκόλλησης	$\geq 1.5 \text{ N/mm}^2$	
Τριχοειδής απορρόφηση και υδατοπερατότητα	$W < 0.1 \text{ Kg/m}^2 \text{ h}^{0.5}$	
Διαπερατότητα σε CO_2	$S_D > 50 \text{ m}$	
Αντίδραση στη φωτιά	Euroclass F	
Επικίνδυνες ουσίες	Σύμφωνα με 5.3	

8. Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη δηλωθείσα επίδοση. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

NEOTEX A.E.B.E.
ΕΔΡΑ: Β. ΜΟΙΡΑ - ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ
ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 19 600 Τ.Θ. 2315
ΤΗΛ.: 210 5246826, 210 5557579, 210 5222104
FAX: 210 5558482
ΑΦΜ: 094029945 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

NEOTEX A.E.B.E.
ΕΔΡΑ: Β. ΜΟΙΡΑ - ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ
ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 19 600 Τ.Θ. 2315
ΤΗΛ.: 210 5246826, 210 5557579, 210 5222104
FAX: 210 5558482
ΑΦΜ: 094029945 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Λάμπρος Ντούμος
Τεχνικός Διευθυντής

Μάριος Μπουγιούκ Ιωαννίδης
Διευθυντής R&D

 1922	
NEOTEX A.E.B.E. Β. Μοίρα, Θέση Ξηροπήγαδο, Τ.Θ. 2315 19600, ΒΙ.ΠΑ Μάνδρα Αττικής 24	
1922-CPR-0386 DoP No.: 4950-98 EN 1504-2 Neoproof® PU Fast Σύστημα προστασίας επιφανειών σκυροδέματος Επικάλυψη	
Διαπερατότητα υδρατμών	Class II
Αντοχή αποκόλλησης	$\geq 1.5 \text{ N/mm}^2$
Τριχοειδής απορρόφηση και υδατοπερατότητα	$W < 0.1 \text{ Kg/m}^2 \text{ h}^{0.5}$
Διαπερατότητα σε CO ₂	$S_D > 50 \text{ m}$
Αντίδραση στη φωτιά	Euroclass F
Επικίνδυνες ουσίες	Σύμφωνα με 5.3
<u>Δηλώσεις Επιδόσεων (DoP)</u>	

