

## Neotex® Antiskid M

### Αντιολισθητικό πρόσθετο για συστήματα βαφής προστασίας δαπέδων

#### Περιγραφή

Αντιολισθητικό πρόσθετο πολυαιθυλενίου για συστήματα βαφής προστασίας δαπέδων

#### Πεδία εφαρμογής

- Δάπεδα αποθηκών, χώρων στάθμευσης, μπαλκονιών
- Πισίνες, σιντριβάνια, σκάφη
- Μεταλλικές επιφάνειες

#### Ιδιότητες - Πλεονεκτήματα

- Η προσθήκη του στην τελευταία στρώση του συστήματος βαφής οδηγεί σε ένα μεσαίο αντιολισθητικό φινίρισμα
- Ενιαίο αποτέλεσμα από άποψη αντιολισθηρότητας και αισθητικής
- Υψηλές μηχανικές και χημικές ιδιότητες
- Συμβατό με οποιαδήποτε λεπτή ρητινούχα βαφή (υδατικές, βάσης διαλύτη, χωρίς διαλύτες)
- Συνδυάζεται και με διάφανες επιστρώσεις (π.χ. βερνίκια **Neodur® Varnish**)



**Συσκευασία**  
1kg, 100gr και 20gr

#### Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πυκνότητα (ASTM D1505)	0,95kg/L (±0,05)
Σταθμισμένο μέσο μέγεθος κόκκων (ISO 13320-1)	250-300μm

**Προτεινόμενη αναλογία: 1,5-2,5% κατά βάρος επί του υγρού προϊόντος**

#### Τρόπος εφαρμογής

Το **Neotex® Antiskid M** προστίθεται στην ενδεδειγμένη αναλογία (1,5-2,5% κ.β.) μέσα στο υγρό μίγμα του υλικού επικάλυψης, πριν από την εφαρμογή της τελικής στρώσης και γίνεται ανάδευση. Στη συνέχεια, το υλικό εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες του αντίστοιχου τεχνικού φυλλαδίου. Το **Neotex® Antiskid M** δεν εφαρμόζεται με επίταση.

<b>Εμφάνιση</b>	Ημιδιάφανο, λευκό
<b>Συσκευασία</b>	1kg, 100gr και 20gr σε πλαστικές συσκευασίες
<b>Κωδικός UFI</b>	JGA0-00FU-800H-JQUY
<b>Χρόνος αποθήκευσης</b>	Τουλάχιστον 2 έτη, αποθηκευμένο στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία, προστατευμένο από την ηλιακή ακτινοβολία, την υγρασία και τον παγετό.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στη χρήση και εφαρμογή, προσφέρονται σαν εξυπηρέτηση στους μελετητές και κατασκευαστές με την έννοια της διευκόλυνσης εξεύρεσης πιθανών λύσεων και βασίζονται στην πείρα και τις γνώσεις της ΝΕΟΤΕΧ® Α.Ε.Β.Ε. Όμως η ΝΕΟΤΕΧ® Α.Ε.Β.Ε. ως προμηθευτής δεν ασκεί έλεγχο στη χρήση των προϊόντων και επομένως δε φέρει ευθύνη ως προς το αποτέλεσμα. Λόγω της εξέλιξης των γνώσεων και των τεχνικών, είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε ενδιαφερόμενου να ενημερωθεί από το τεχνικό τμήμα της ΝΕΟΤΕΧ® για το αν το παρόν φυλλάδιο έχει αντικατασταθεί από κάποιο πιο πρόσφατο

**ΕΔΡΑ - ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ**  
Β. Μοίρα - Θέση Ξηροπήγαδο  
**ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ & ΠΩΛΗΣΕΩΝ**  
Λούτσας – Θέση Βορό

Τ.Θ. 2315, ΤΚ 19600  
ΒΙ.ΠΑ. Μάνδρα  
Τηλ. 210 5557579  
Fax. 210 5203665

**ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ**  
Ιωνίας, 57009 Καλοχώρι Θεσ/κης  
Τηλ: 2310 467275  
Fax: 2310 463442