



ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ 1959



Συστήματα προστασίας
και στεγάνωσης δαπέδων



Συστήματα προστασίας δαπέδων εσωτερικού χώρου

Βιομηχανικά δάπεδα



Neorox® Special

Εποξειδική βαφή δύο συστατικών, βάσης διαλύτη, υψηλών επιδόσεων για εφαρμογές δαπέδων

Πεδία εφαρμογών

- ▶ Δάπεδα εργοστασίων, αποθηκών, συνεργείων, πλυντηρίων, γκαράζ
- ▶ Πισίνες, δεξαμενές, σιντριβάνια (μη εκτεθειμένα στον ήλιο)
- ▶ Μεταλλικές επιφάνειες εσωτερικών χώρων

Ιδιότητες - Πλεονεκτήματα

- ▶ Εξαιρετική αντοχή στα χημικά και τις μηχανικές καταπονήσεις
- ▶ Πολύ υψηλή αντοχή σε τριβή και πρόσφυση
- ▶ Μεγάλο θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας

Neorox® W Plus

Υδατοδιαλυτή εποξειδική βαφή με σατινέ εμφάνιση, για δάπεδα και τοίχους εσωτερικών χώρων

Ιδιότητες - Πλεονεκτήματα

- ▶ Εξαιρετική αντοχή σε τριβή
- ▶ Ανθεκτικό στο νερό - Κατάλληλο για χώρους αυξημένης υγρασίας
- ▶ Άοσμο, ιδανικό για εφαρμογές σε εσωτερικούς χώρους



Έκδοση: **Neorox® W**

Με ματ εμφάνιση και πιστοποιητικό καταλληλότητας για χώρους τροφίμων

Συμπληρωματικό υλικό: **Neotex® Antiskid M**

Αντιολισθητικό πρόσθετο για συστήματα βαφής προστασίας δαπέδων. Συμβατό με οποιαδήποτε λεπτή ρητινούχα βαφή (υδατικές, βάσης διαλύτη, χωρίς διαλύτες)

Epoxol® Floor

Υψηλών αντοχών, εποξειδικό σύστημα χωρίς διαλύτες, για δημιουργία αυτοεπιπεδούμενων δαπέδων, με πιστοποιητικό καταλληλότητας για χώρους τροφίμων

Πεδία εφαρμογών

Δάπεδα, όπου απαιτείται προστασία από πολύ υψηλές μηχανικές και χημικές καταπονήσεις, π.χ. σε εργοστάσια, χώρους στάθμευσης, αποθήκες, χώρους τροφίμων

Ιδιότητες - Πλεονεκτήματα

- ▶ Πολύ υψηλή μηχανική και χημική αντοχή
- ▶ Εξαιρετική αντοχή στην τριβή και στην κρούση
- ▶ Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως βαφή υψηλού πάχους



Neorox® SF Plus

Εποξειδική βαφή δύο συστατικών χωρίς διαλύτες, υψηλών επιδόσεων και αυξημένου πάχους, για δάπεδα εργοστασίων, αποθηκών, πάρκινγκ, κ.ά.

Ιδιότητες - Πλεονεκτήματα

- ▶ Εξαιρετική μηχανική και χημική αντοχή
- ▶ Αξιοσημείωτη σκληρότητα και διάρκεια στο χρόνο
- ▶ Υψηλή αντοχή σε τριβή και πρόσφυση

Συμπληρωματικό υλικό: **Epoxol® CM**

Χυτό εποξειδικό-τσιμεντοειδές σύστημα τριών συστατικών, κατάλληλο για τη δημιουργία αυτοεπιπεδούμενων επιστρώσεων

Διακοσμητικά δάπεδα



Epoxol® Design

Εποξειδικό σύστημα χωρίς διαλύτες, για δημιουργία αυτοεπιπεδούμενων δαπέδων με μεταλλικό εφέ

Πεδία εφαρμογών

Ξενοδοχεία, γραφεία, εκθεσιακοί χώροι, καταστήματα, κατοικίες, χώροι εστίασης, κτλ.

Ιδιότητες - Πλεονεκτήματα

- ▶ Εντυπωσιακό αισθητικό αποτέλεσμα
- ▶ Υψηλή σκληρότητα και μεγάλη αντοχή σε τριβή
- ▶ Πολλαπλές επιλογές χρωματικών συνδυασμών για μοναδικές δημιουργίες



Epoxol® 3D

Διάφανο εποξειδικό σύστημα δύο συστατικών χωρίς διαλύτες, ιδανικό για τη δημιουργία δαπέδων με τρισδιάστατο εφέ

Ιδιότητες - Πλεονεκτήματα

- ▶ Προσφέρει γυαλιστερή επιφάνεια με εξαιρετική διαφάνεια
- ▶ Άρτιο αισθητικό αποτέλεσμα



Epoxol® Deco

Εποξειδικό σύστημα χωρίς διαλύτες, για δημιουργία αυτοεπιπεδούμενων δαπέδων με όψη γρανίτη

Πεδία εφαρμογών

Πολυκαταστήματα, ξενοδοχεία, γραφεία, εκθεσιακοί χώροι, κατοικίες, χώροι εστίασης, κτλ.

Ιδιότητες - Πλεονεκτήματα

- ▶ Ενιαία τελική επιφάνεια με φυσική όψη γρανίτη
- ▶ Εξαιρετική αντοχή στην τριβή και τα χημικά
- ▶ Άρτιο αισθητικό αποτέλεσμα



Epoxol® 2874

Υψηλών αντοχών διάφανο σύστημα εποξειδικής σύνθεσης δύο συστατικών, ιδανικό για τη δημιουργία διακοσμητικών ρητινοκονιαμάτων και τεχνοτροπιών

Ιδιότητες - Πλεονεκτήματα

- ▶ Υψηλή αντοχή σε κάμψη, θλίψη και τριβή
- ▶ Αυξημένη αντοχή στα χημικά και το κιτρίνισμα



Συστήματα προστασίας εξωτερικών δαπέδων και αθλοπαιδιών



Neodur® Special

Πολυουρεθανική αλειφατική βαφή, βάσης διαλύτη, ιδανική για δάπεδα σε εξωτερικούς χώρους

Πεδία εφαρμογών

- ▶ Εξωτερικοί χώροι πάρκινγκ, πλυντηρίων, πρατηρίων καυσίμων
- ▶ Ράμπες αποθηκών, γκαράζ

Ιδιότητες - Πλεονεκτήματα

- ▶ Δεν επηρεάζεται από την ηλιακή ακτινοβολία και τις καιρικές συνθήκες
- ▶ Εξαιρετική αντοχή στις μηχανικές καταπονήσεις και τα χημικά
- ▶ Δυνατότητα δημιουργίας αντιολισθηρών εξωτερικών δαπέδων



Neocryl® Sport Flex

Εύκαμπτη υδατοδιαλυτή βαφή ακρυλικής βάσης, για δάπεδα αθλοπαιδιών

Πεδία εφαρμογών

Αθλητικά γήπεδα (τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, κτλ.), αυλές, κ.ά.

Ιδιότητες - Πλεονεκτήματα

- ▶ Αυξημένη ευκαμψία και αντιολισθητικές ιδιότητες
- ▶ Εξαιρετική πρόσφυση σε ασφαλτο, μπετόν, τσιμεντοκονία, κουίκ
- ▶ Πολύ καλή αντοχή στον ήλιο και τις καιρικές συνθήκες
- ▶ Φιλικό προς το περιβάλλον και τον τελικό χρήστη

Neocryl® Special

Ειδική υδατοδιαλυτή βαφή ακρυλικής βάσης, ενός συστατικού, για εξωτερικά δάπεδα

Πεδία εφαρμογών

Εξωτερικοί χώροι στάθμευσης με ήπια καταπόνηση, αίθρια, κ.ά.

Ιδιότητες - Πλεονεκτήματα

- ▶ Υψηλές αντιολισθητικές ιδιότητες και αντοχή σε τριβή
- ▶ Εξαιρετική πρόσφυση σε ασφαλτο, μπετόν ή τσιμεντοκονία
- ▶ Πολύ καλή αντοχή στον ήλιο και τις καιρικές συνθήκες
- ▶ Φιλικό προς το περιβάλλον και τον τελικό χρήστη



Ταχυστέγνωτα συστήματα προστασίας εξωτερικών και εσωτερικών δαπέδων



Neodur® Fast Track

Ταχυστέγνωτο, υψηλών στερεών επαλειφόμενο σύστημα αλειφατικής πολυουρίας

Πεδία εφαρμογών

Εξωτερικά κι εσωτερικά δάπεδα σε καταστήματα, αποθήκες, χώρους στάθμευσης, πρατήρια καυσίμων, χώρους πλυντηρίων, κτλ.

Ιδιότητες - Πλεονεκτήματα

- ▶ Ταχεία ολοκλήρωση έργου: Στεγνό στην αφή σε 1-2 ώρες, πλήρους εφαρμογή συστήματος σε 8 ώρες (αστάρι + 2 στρώσεις)
- ▶ Άμεση παράδοση έργου σε πλήρη κυκλοφορία 24 ώρες μετά την εφαρμογή
- ▶ Εξαιρετική αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες
- ▶ Υψηλές μηχανικές και χημικές αντοχές

Έκδοση: Neodur® Fast Track SF

Επαλειφόμενο ταχυστέγνωτο αλειφατικό σύστημα πολυουρίας δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες

Neodur® FT Clear

Διάφανο ταχυστέγνωτο ελαστικό βερνίκι αλειφατικής πολυουρίας, ιδανικό για στεγάνωση και προστασία επιφανειών με πλακάκια

Ιδιότητες - Πλεονεκτήματα

- ▶ Μεγάλη αντοχή στην UV ακτινοβολία χωρίς να κιτρινίζει
- ▶ Συνδυάζει μηδενική απορρόφηση νερού με πολύ υψηλή αντοχή σε τριβή και μηχανικές καταπονήσεις
- ▶ Λεία τελική επιφάνεια χωρίς φυσαλίδες
- ▶ Ταχυστέγνωτο (επαναβάφεται σε 5 ώρες)
- ▶ Διατηρεί αναλλοίωτο το αισθητικό αποτέλεσμα των πλακιδίων



Neodur® FT Elastic

Επαλειφόμενο ταχυστέγνωτο ελαστικό σύστημα αλειφατικής πολυουρίας, για την προστασία και στεγάνωση δαπέδων

Πεδία εφαρμογών

Ιδανική λύση για ταράτσες με χώρους στάθμευσης, μπαλκόνια με έντονη βατότητα, ή ως τελική στρώση πάνω από αρωματικά συστήματα στεγάνωσης

Ιδιότητες - Πλεονεκτήματα

- ▶ Συνδυάζει υψηλή αντοχή στην τριβή και στις μηχανικές καταπονήσεις με εξαιρετικές υδρομονωτικές ιδιότητες
- ▶ Παραμένει ανεπηρέαστο από τη UV ακτινοβολία και από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες
- ▶ Ταχυστέγνωτο και ανθεκτικό στην πρώιμη βροχόπτωση
- ▶ Υψηλή χημική αντοχή (αραιά οξέα, αλκάλια, πετρελαιοειδή, κτλ.)



Neodur® Polyurea

Διάφανο σύστημα αλειφατικής πολυουρίας, ιδανικό για τη δημιουργία διακοσμητικών ρητινοκονιαμάτων σε εξωτερικούς χώρους

Πεδία εφαρμογών

Εξωτερικά διακοσμητικά δάπεδα (stone carpets) σε καταστήματα, ξενοδοχεία, σκάλες, πεζόδρομους, γύρω από πισίνες, κτλ.

Ιδιότητες - Πλεονεκτήματα

- ▶ Μακροχρόνια αντοχή στο UV, δεν κιτρινίζει ακόμα και μετά την πάροδο πολλών ετών
- ▶ Πολύ αντοχή σε κάμψη, θλίψη και στην τριβή
- ▶ Δυνατότητα δημιουργίας εξωτερικών διακοσμητικών δαπέδων υψηλής αντοχής

Βάση διαλύτη

Epoxol® Primer

Εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών, βάσης διαλύτη

Neodur® Fast Track PR

Ταχυστέγνωτο υβριδικό αστάρι πολουρίας- πολουρεθάνης, δύο συστατικών, βάσης διαλύτη. Επικαλύπτεται σε 3 ώρες (+25°C)

Neodur® Primer 1K

Πολουρεθανικό ταχυστέγνωτο αστάρι, ενός συστατικού, κατάλληλο και για υπόστρωμα ασφάλτου

Υδατοδιαλυτά

Acqua Primer

Υδατοδιαλυτό εποξειδικό αστάρι για δάπεδα και τοίχους

Χωρίς Διαλύτες

Neodur® Primer SF

Ταχυστέγνωτο υβριδικό αστάρι πολουρίας- πολουρεθάνης, δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες. Επικαλύπτεται σε 3 ώρες (+25°C)

Epoxol® Primer SF

Εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών χωρίς διαλύτες, για εφαρμογές δαπέδων

Neopox® Primer WS

Εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών χωρίς διαλύτες, για υγρές επιφάνειες

Neopox® Primer AY

Εποξειδικό αντισμωτικό αστάρι δύο συστατικών χωρίς διαλύτες, για δάπεδα με ανερχόμενη υγρασία



ΕΔΡΑ - ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

Β. Μοίρα - Θέση Ξηροπήγαδο
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ & ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Λούτσας - Θέση Βορό

Τ.Θ. 2315
ΤΚ 19600
ΒΙ.ΠΑ Μάνδρα Αττικής
Τ. 210 5557579

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ

Ιωνίας, ΤΚ 57009
Καλοχώρι Θεσσαλονίκης
Τ. 2310 467275

www.neotex.gr
support@neotex.gr

