

Neocryl[®] Systems

Συστήματα βαφής εξωτερικών δαπέδων, βάσης νερού,
με ειδική σύνθεση ανθεκτικών ακρυλικών ρητινών

Neocryl[®] Special

Neocryl[®] Sport Flex



Neocryl® Special

Υψηλής αντοχής βαφή ενός συστατικού για εξωτερικά δάπεδα, υδατικής βάσης, με ειδική σύνθεση ανθεκτικών ακρυλικών ρητινών

Πεδία εφαρμογής

Εξωτερικά και εσωτερικά δάπεδα από τσιμέντο ή άσφαλτο, για τη δημιουργία συστημάτων δαπέδων ήπιας καταπόνησης σε **οικιακά γκαράζ, αποθήκες** σπιτιών ή καταστημάτων, **πεζοδρόμια, αίθρια** εμπορικών κτιρίων ή κατοικιών, κ.ά.

Κατάλληλη και ως βαφή προστασίας έναντι ενανθράκωσης για **τοιχία, κολόνες**, κ.α.



Συσκευασία
9L, 3L & 0,75L

Ιδιότητες - Πλεονεκτήματα

- ▶ Εξαιρετική **αντοχή στον ήλιο** και τις καιρικές συνθήκες
- ▶ Ισχυρή **πρόσφυση** σε μπετόν, τσιμεντοκονία ή άσφαλτο
- ▶ **Ματ** φινιρίσμα με υψηλές **αντιολισθητικές** ιδιότητες
- ▶ **Γρήγορο στέγνωμα** (~1h) - Σύντομη επαναβαφή (4-8h)
- ▶ Ανθεκτικότητα έναντι **τριβής, φθοράς** και **γήρανσης**
- ▶ Υψηλή **καλυπτικότητα** και ευκολία εφαρμογής
- ▶ **Anti-dust** προστασία για επιφάνειες καθαρές από σκόνη
- ▶ Αποτελεσματική προστασία έναντι **ενανθράκωσης**
- ▶ Ευκολία **καθαρισμού-συντήρησης**
- ▶ Μηδαμινή **περιεκτικότητα σε VOC**, χωρίς έντονες οσμές



Αποχρώσεις

ΛΕΥΚΟ

RAL 7035

RAL 7037

Διαθέσιμο και σε πληθώρα ειδικών αποχρώσεων κατόπιν παραγγελίας



ΜΕ ΕΙ
ΣΥΝ
ΑΝΘΕΚ
ΑΚΡΥΛ
ΡΗΤΙΝ

Neocryl® Sport Flex

Εύκαμπτη βαφή νερού, ενός συστατικού, για αθλητικά δάπεδα, με βάση ανθεκτικές ελαστομερείς ακρυλικές ρητίνες

Πεδία εφαρμογής

Δάπεδα αθλητικών εγκαταστάσεων από μπετόν, άσφαλτο, τσιμεντοκονία ή κούικ, για τη δημιουργία συστημάτων αθλητικών δαπέδων σε γήπεδα **τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, padel**, κ.ά

Ιδιαίτερα κατάλληλη και ως βαφή προστασίας-διακόσμησης σε **αυλές** σχολείων ή κατοικιών, δάπεδα γυμναστηρίων και **παιδότοπων, ποδηλατόδρομους**, κ.ά

Ιδιότητες - Πλεονεκτήματα

- ▶ Υψηλή **ευκαμψία** για αντοχή σε **καταπονήσεις, κραδασμούς** και θερμικές μεταβολές
- ▶ Εξαιρετική **αντοχή στον ήλιο** και τις καιρικές συνθήκες
- ▶ Ισχυρή **πρόσφυση** σε πληθώρα υποστρωμάτων
- ▶ **Ματ αντιολισθηρό** φινίρισμα, προσφέροντας **άνεση** και ασφάλεια σε αθλητές και χρήστες
- ▶ **Γρήγορο στέγνωμα** (~1h) - Σύντομη επαναβαφή (4-8h)
- ▶ Ανθεκτικότητα έναντι **τριβής, φθοράς** και **γήρανσης**
- ▶ Υψηλή **καλυπτικότητα** και ευκολία εφαρμογής
- ▶ **Μηδαμινή περιεκτικότητα σε VOC**, άοσμο



Συσκευασία
12kg & 4kg

Αποχρώσεις

ΛΕΥΚΟ

ΠΡΑΣΙΝΟ

ΚΕΡΑΜΙΔΙ

RAL 5024

Διαθέσιμο και σε πληθώρα ειδικών αποχρώσεων κατόπιν παραγγελίας



ΔΙΚΗ
ΘΕΣΗ
ΤΙΚΩΝ
ΙΚΩΝ
ΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	Neocryl® Special	Neocryl® Sport Flex
Στιλπνότητα (60°)	5-6	5-6
Περιεκτικότητα VOC	<1g/l	<1g/l
Αντοχή σε τριβή (Taber Test, CS 10/1000/1000, ASTM D4060)	190mg	92mg
Αντοχή σε χάραξη (Hardness Test - Elcometer 3092)	2,5N	2,5N
Ευκαμψία (Δοκιμή στρέψης ASTM D522, 180° bend, 1/8" mandrel)	Επιτυχής	Επιτυχής
Αντοχή πρόσφυσης (EN 1542, σκυρόδεμα)	≥2N/mm ²	≥2N/mm ²
Αντίσταση σε ολίσθηση (EN 13036-4, βρεγμένη επιφάνεια, slider 96) - χωρίς προσθήκη χαλαζιακής ή πρόσθετου - με προσθήκη 2,5% κ.β. Neotex® Antiskid M	41 PTV >55 PTV	28 PTV >55 PTV
Απόδοση - Κατανάλωση σε δύο στρώσεις (τσιμεντοειδές υπόστρωμα)	4-5m ² /L	250-330gr/m ²



Neocryl® Systems: Αστάρια & Βοηθητικά υλικά

Για **βελτίωση πρόσφυσης** της τελικής βαφής,
προτείνεται ως αστάρι το συμπολυμερές γαλάκτωμα **Revinox®**
(αραιωμένο 1:4 με νερό)



Για άριστη **πρόσφυση** και **σταθεροποίηση** επιφανειών
με αυξημένο πορώδες ή παλαιών βαφών,
προτείνεται το υδατοδιαλυτό εποξειδικό αστάρι **Acqua Primer NP**



Για τελική επιφάνεια **με υψηλή αντιολισθηρότητα**,
προτείνεται το αντιολισθητικό πρόσθετο **Neotex® Antiskid M**
στην τελευταία στρώση των συστημάτων βαφής **Neocryl®**



Εναλλακτικά, για να επιτευχθεί **ιδιαίτερα αντιολισθηρή**
τελική επιφάνεια, προστίθεται στη βαφή **Χαλαζιακή άμμος M-32**
σε ποσοστό 20% κ.β.



ΕΔΡΑ - ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: Β. Μοίρα - Θέση Ιππονήγαδο, Τ.Θ. 2315

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ & ΠΩΛΗΣΕΩΝ:

Λούτσας - Θέση Βορό, Τ.Θ. 2315 ΤΚ 19600, ΒΙ.ΠΑ Μάνδρα Αττικής

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ: Ιωνίας, ΤΚ 57009, Καλοχώρι Θεσσαλονίκης

Τ. 210 5557579 • support@neotex.gr



www.neotex.gr