

Δήλωση Επιδόσεων - DoP No.: 4951-09



Neoproof® PU W

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:	Neoproof® PU W
2. Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις):	Σύστημα στεγανοποίησης οροφής υγρής εφαρμογής, με βάση πολυουρεθανικές ρητίνες
3. Κατασκευαστής:	NEOTEX Α.Ε.Β.Ε., Β. Μοίρα, 19600 ΒΙ.ΠΑ Μάνδρα Αττικής, Ελλάδα
4. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:	---
5. Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):	3
6β. Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης:	EAD 030350-00-0402
Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:	ETA 25/0091 της 20 ^{ης} Ιουλίου 2025
Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης:	Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja

7. Δηλωθείσες επιδόσεις:

Συστατικά	Όνομα προϊόντος		Κατανάλωση
Αστάρι	Σκυρόδεμα	Neoproof PU Primer (Pr1)	$\geq 0,20\text{kg/m}^2$
		Revinex (Pr2) (αραιωμένο με νερό 1:4)	$\geq 0,05\text{kg/m}^2$
	Χάλυβας	Acqua Primer NP (Pr3)	$\geq 0,12\text{kg/m}^2$
		Neotex Metal Primer (Pr4)	$\geq 0,10\text{kg/m}^2$
Οπλισμός	Neotextile		---
Στεγανωτική μεμβράνη	Neoproof PU W		$\geq 2,5\text{kg/m}^2$

Δήλωση Επιδόσεων - DoP No.: 4951-09

Neoproof® PU W


	Ουσιαστικό χαρακτηριστικό	Επίδοση
	Ελάχιστο πάχος	≥1,4mm
Βασική Απαιτήτηση για τα Έργα Δόμησης 2: Ασφάλεια σε περίπτωση πυρκαγιάς (BWR 2)		
1	Απόδοση σε έκθεση σε εξωτερική φωτιά (EN 13501-5)	NPA
2	Αντίδραση στη φωτιά (EN 13501-1)	NPA
Βασική Απαιτήτηση για τα Έργα Δόμησης 3: Υγιεινή, υγεία και περιβάλλον (BWR 3)		
3	Περιεχόμενο, εκπομπή και/ή αποδέσμευση επικίνδυνων ουσιών	NPA
4	Υδρατμοπερατότητα	μ = 1724
5	Υδατοστεγανότητα	Pass
6	Αντοχή σε ανεμοπίεση	Pass (≥50kPa)
7	Αντοχή σε μηχανική καταπόνηση (διάτρηση)	
	Υπόστρωμα: Σκυρόδεμα / Χάλυβας	P2-P3
8	Αντοχή σε κόπωση	W3
9	Αντοχή στις επιδράσεις χαμηλών και υψηλών θερμοκρασιών επιφάνειας	
	Ελάχιστη θερμοκρασία επιφάνειας	TL3 (-20°C)
	Μέγιστη θερμοκρασία επιφάνειας	TH4 (90°C) – TH1(30°C)
10	Αντοχή σε μέσα γήρανσης (θερμότητα και νερό)	W3
11	Αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία παρουσία υγρασίας	W3, S (severe), 5000 ώρες
12	Αντίσταση στη διείσδυση ριζών	NPA
Βασική Απαιτήτηση για τα Έργα Δόμησης 4: Ασφάλεια και προσβασιμότητα κατά τη χρήση (BWR 4)		
13	Αντίσταση σε ολίσθηση	NPA



ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ 1959

NEOTEX ABEE

ΕΔΡΑ - ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

Β. Μοίρα - Θέση Ξηροπήγαδο

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ & ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Λούτσας - Θέση Βορό

Τ.Θ. 2315

ΤΚ 19600

ΒΙ.ΠΑ Μάνδρα Αττικής

T. 210 5557579 • www.neotex.gr • neotex@neotex.gr

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 272201000

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ

Ιωνίας, ΤΚ 57009

Καλοχώρι Θεσσαλονίκης 5

8. Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη δηλωθείσα επίδοση. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

NEOTEX S.A.
HEADQUARTERS: V. MOIRA STR., GR 19 600
INDUSTRIAL AREA MANDRA - GREECE
TEL.: +30 210 5557579 • V.A.T. NUMBER: EL 094029945
PRN: 4164
www.neotex.gr - e-mail: export@neotex.gr

Λάμπρος Ντούμος

Τεχνικός Διευθυντής



NEOTEX A.B.E.E.

Β. Μοίρα, Θέση Ξηροπήγαδο, Τ.Θ. 2315
19600, ΒΙ.ΠΑ Μάνδρα Αττικής

25

ETA 25/0091

EAD 030350-00-0402

DoP No.: 4951-09

Neoproof® PU W

Απόδοση στην έκθεση σε εξωτερική φωτιά (EN 13501-5)	NPA
Αντίδραση στη φωτιά (EN 13501-1)	NPA
Υδρατμοπερατότητα	μ=1724
Υδατοστεγανότητα	Pass
Αντοχή σε ανεμοπίεση	≥50kPa
Φορτίο χρήσης	P2-P3
Εκτιμώμενη διάρκεια ζωής	W3 (25 years)
Κλιματική ζώνη	S (Severe)
Κλίση επιφάνειας	S1-S4
Ελάχιστη επιφανειακή θερμοκρασία	TL3 (-20°C)
Μέγιστη επιφανειακή θερμοκρασία	TH4 (90°C) – TH1 (30°C)
Αντοχή σε μέσα γήρανσης (θερμότητα και νερό)	W3
Αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία παρουσία υγρασίας	W3, S (severe), 5000 ώρες
Αντοχή στη διείσδυση ριζών	NPA
Αντίσταση στην ολίσθηση	NPA
Περιεχόμενο, εκπομπή και/ή έκλυση επικίνδυνων ουσιών	NPA

