

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ CE / Declaration of Performance CE

Για το προϊόν/ For the product
Neoproof Polyurea No: **ETA -18/0563**

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος / *Unique identification code of the product-type*: **Neoproof Polyurea**
2. Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις) / *Intended use/es*: Συστήματα προστασίας επιφανειών σκυροδέματος – Επικάλυψη / *Surface protecting products – coating*
3. Κατασκευαστής / *Manufacturer*: NEOTEX A.E.B.E., Β. Μοίρα, 19600 ΒΙ.ΠΑ Μάνδρα Αττικής, Ελλάδα / *NEOTEX S.A., V. Moira, 19600 Industrial Area Mandra, Greece*
4. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος / *Authorized representative*: ---
5. Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης) / *System/s of AVCP*: 2+
- 6α. Εναρμονισμένα πρότυπα / *Harmonized standard*: **EN 1504-2**
Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι) / *Notified body/ies*: **DEDAL (NB 1922)**
- 6β. Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης / *European Assessment Document*: ...
Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση / *European Technical Assessment*: **ETA 18/0563**
Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης / *Technical Assessment Body*: **KIWA NEDERLAND**
Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι) / *Notified body/ies*: ...
7. Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις) / *Declared performance/s*:

ETAG 005-part 1& part 6

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά / <i>Essential Characteristics</i>	Επίδοση / <i>Performance</i>	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή / <i>Harmonised technical specification</i>
Χρόνος ζωής/Working life	W2 (10 years)/10 (έτη)	ETAG 005
Κλιματικές ζώνες / Climatic zones	M and S (moderate and severe)/ (Ηπια/Δριμεία)	
Αντίσταση στη μηχανική καταπόνηση / Resistance to mechanical damage	P1 to P4 (from low to special)/ (χαμηλή/έντονη)	
Κλίση Ρήση επιφάνειας / <i>Roof slope</i>	S1 to S4	
Ελάχιστη θερμοκρασία επιφάνειας / Lowest surface temperature	TL3 (-20°C)	
Μέγιστη θερμοκρασία επιφάνειας / Highest surface temperature	TH2 (60°C)	
Reaction to fire/Αντίδραση	NPD	

στη φωτιά (EN 13501-1)		
Αντίσταση σε φορτία ανέμου <i>/ Resistance to wind loads</i>	>50KPa	
Slipperiness/Ολισθηρότητα	NPD	
Watertightness/ Υδατοστεγανότητα	Passed	
Water vapour diffusion factor/Συντελεστής διάχυσης υδρατμών	μ=9000	
Επικίνδυνες ουσίες / <i>Dangerous substances</i>	Συμμορφώνεται με την παράγραφο 3.3 / <i>Comply with 3.3</i>	

8. Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη δηλωθείσα επίδοση. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω. / *The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.*

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από: / *Signed for and on behalf of the manufacturer by:*

Τεχνικός Διευθυντής / *Technical Manager*

Μπουγιούκ-Ιωαννίδης Μάριος / *Bougiouk-Ioannidis Marios*

