

Δήλωση Επιδόσεων - DoP No.: 4951-08

Neoproof® Polyurea R



1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:	Neoproof® Polyurea R
2. Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις):	Σύστημα στεγανοποίησης οροφής υγρής εφαρμογής, με βάση πολυασπαρτική πολυουρία
3. Κατασκευαστής:	NEOTEX A.B.E.E., Β. Μοίρα, 19600 ΒΙ.ΠΑ Μάνδρα Αττικής, Ελλάδα
4. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:	---
5. Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):	3
6β. Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης:	EAD 030350-00-0402
Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:	ETA 24/1247 της 20 ^{ης} Ιουλίου 2025
Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης:	Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja

7. Δηλωθείσες επιδόσεις:

Συστατικά	Όνομα προϊόντος		Κατανάλωση
Αστάρι	Σκυρόδεμα	Neodur Primer 1K (Pr1)	$\geq 0,12\text{L/m}^2$
	Χάλυβας	Acqua Primer NP (Pr2)	$\geq 0,12\text{kg/m}^2$
		Neopox Special Primer 1225 (Pr3)	$\geq 0,14\text{kg/m}^2$
	Αφρός πολυουρεθάνης / Ασφαλτική μεμβράνη	Acqua Primer NP (Pr2)	$\geq 0,12\text{kg/m}^2$
Σύστημα 1	Στεγανωτική μεμβράνη	Neoproof Polyurea R (χωρίς οπλισμό)	$\geq 1,50\text{kg/m}^2$
Σύστημα 2	Στεγανωτική μεμβράνη	Neoproof Polyurea R (με οπλισμό)	$\geq 2,30\text{kg/m}^2$
	Οπλισμός	Neotextile NP	-

Δήλωση Επιδόσεων - DoP No.: 4951-08

Neoproof® Polyurea R



	Ουσιαστικό χαρακτηριστικό	Επίδοση	
		Σύστημα 1	Σύστημα 2
	Ελάχιστο πάχος	≥1mm	≥1,2mm
Βασική Απαιτήτηση για τα Έργα Δόμησης 2: Ασφάλεια σε περίπτωση πυρκαγιάς (BWR 2)			
1	Απόδοση σε έκθεση σε εξωτερική φωτιά (EN 13501-5)	Broof(t1)	
2	Αντίδραση στη φωτιά (EN 13501-1)	NPA	NPA
Βασική Απαιτήτηση για τα Έργα Δόμησης 3: Υγιεινή, υγεία και περιβάλλον (BWR 3)			
3	Περιεχόμενο, εκπομπή και/ή αποδέσμευση επικίνδυνων ουσιών	NPA	
4	Υδρατμοπερατότητα	μ = 1923	
5	Υδατοστεγανότητα	Pass	
6	Αντοχή σε ανεμοπίεση	Pass (≥50kPa)	
7	Αντοχή σε μηχανική καταπόνηση (διάτρηση)		
	Υπόστρωμα: Σκυρόδεμα / Χάλυβας	P4: TH1-TH4 // TL4 P3: TH1-TH4 // TL4	P4: TH1-TH4 // TL4 P3: TH1-TH4 // TL4
	Υπόστρωμα: Αφρός πολυουρεθάνης / Ασφαλτική μεμβράνη	P1: TH1 – TH4 // TL4	P2: TH1 – TH4 // TL4
8	Αντοχή σε κόπωση	W3	
9	Αντοχή στις επιδράσεις χαμηλών και υψηλών θερμοκρασιών επιφάνειας		
	Ελάχιστη θερμοκρασία επιφάνειας	TL4 (-30°C)	
	Μέγιστη θερμοκρασία επιφάνειας	TH4 (90°C) – TH1 (30°C)	
10	Αντοχή σε μέσα γήρανσης (θερμότητα και νερό)	W3	
11	Αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία παρουσία υγρασίας	W3, S (severe), 5000 ώρες	
12	Αντίσταση στη διείσδυση ριζών	NPA	



ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ 1959

NEOTEX ABEE

ΕΔΡΑ - ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

Β. Μοίρα - Θέση Ξηροπήγαδο

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ & ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Λούτσας - Θέση Βορό

Τ.Θ. 2315

ΤΚ 19600

ΒΙ.ΠΑ Μάνδρα Αττικής

Τ. 210 5557579 • www.neotex.gr • neotex@neotex.gr

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 272201000

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ

Ιωνίας, ΤΚ 57009

Καλοχώρι Θεσσαλονίκης 5

Βασική Απαίτηση για τα Έργα Δόμησης 4: Ασφάλεια και προσβασιμότητα κατά τη χρήση (BWR 4)

13	Αντίσταση σε ολίσθηση	NPA
----	-----------------------	-----

8. Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη δηλωθείσα επίδοση. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

NEOTEX S.A.
HEADQUARTERS: V. MOIRA STR., GR 19 600
INDUSTRIAL AREA MANDRA - GREECE
TEL: +30 210 5557579 VAT NUMBER: EL 094029945
PRN: 4164
www.neotex.gr - e-mail: export@neotex.gr

Λάμπρος Ντούμος
Τεχνικός Διευθυντής

	
NEOTEX A.B.E.E. Β. Μοίρα, Θέση Ξηροπήγαδο, Τ.Θ. 2315 19600, ΒΙ.ΠΑ Μάνδρα Αττικής	
25	
ETA 24/1247 EAD 030350-00-0402 DoP No.: 4951-08 Neoproof® Polyurea R	
Απόδοση στην έκθεση σε εξωτερική φωτιά (EN 13501-5)	Broof(t1)
Αντίδραση στη φωτιά (EN 13501-1)	NPA
Υδρατμοπερατότητα	μ=1923
Υδατοστεγανότητα	Pass
Αντοχή σε ανεμοπίεση	≥50kPa
Φορτίο χρήσης	P1-P4
Εκτιμώμενη διάρκεια ζωής	W3 (25 years)
Κλιματική ζώνη	S (Severe)
Κλίση επιφάνειας	S1-S4
Ελάχιστη επιφανειακή θερμοκρασία	TL4 (-30°C)
Μέγιστη επιφανειακή θερμοκρασία	TH4 (90°C) – TH1 (30°C)
Αντοχή σε μέσα γήρανσης (θερμότητα και νερό)	W3
Αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία παρουσία υγρασίας	W3, S (severe), 5000 ώρες
Αντοχή στη διείσδυση ριζών	NPA
Αντίσταση στην ολίσθηση	NPA
Περιεχόμενο, εκπομπή και/ή έκλυση επικίνδυνων ουσιών	NPA