

**ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ / Declaration of Performance**  
**No. Neoproof® Polyurea / 4950-68**

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος / *Unique identification code of the product-type*: **Neoproof® Polyurea**
2. Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις) / *Intended use/es*: Συστήματα προστασίας επιφανειών σκυροδέματος – Επικάλυψη / *Surface protecting products – coating*
3. Κατασκευαστής / *Manufacturer*: NEOTEX A.E.B.E., Β. Μοίρα, 19600 ΒΙ.ΠΑ Μάνδρα Αττικής, Ελλάδα / *NEOTEX S.A., V. Moira, 19600 Industrial Area Mandra, Greece*
4. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος / *Authorized representative*: ---
5. Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης) / *System/s of AVCP*: **2+**

**6α. Εναρμονισμένα πρότυπα / Harmonized standard: EN 1504-2:2004**

Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι) / *Notified body/ies*: Ο κοινοποιημένος οργανισμός, **DEDAL Attestation & Certification, Bulgaria, 8230 Nesebar Mladost #50**, με αριθμό πιστοποίησης 1922, διενήργησε την αρχική επιθεώρηση του εργοστασίου και του ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο και διενεργεί συνεχή επιτήρηση, αξιολόγηση και έγκριση του ελέγχου παραγωγής υπό το σύστημα 2+ και εξέδωσε:

**Πιστοποιητικό συμμόρφωσης του ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο**  
**No. 1922-CPR-0386**

**6β. Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης / European Assessment Document: ---**  
 Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση / *European Technical Assessment*: ---  
 Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης / *Technical Assessment Body*: ---  
 Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι) / *Notified body/ies*: ---

7. Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις) / *Declared performance/s*:

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά / <i>Essential Characteristics</i>	Επίδοση / <i>Performance</i>	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή / <i>Harmonised technical specification</i>
Διαπερατότητα σε CO <sub>2</sub> / <i>Permeability to CO<sub>2</sub></i>	S <sub>D</sub> >50 m	<b>EN 1504-2:2004</b>
Διαπερατότητα υδρατμών / <i>Permeability to water vapour</i>	Κατηγορία/Class II	
Τριχοειδής απορρόφηση και υδατοπερατότητα / <i>Capillary absorption and permeability to water</i>	W < 0,1Kg/m <sup>2</sup> h <sup>0,5</sup>	
Αντοχή αποκόλλησης / <i>Adhesion strength</i>	≥ 1,5 N/mm <sup>2</sup>	
Συμπεριφορά σε φωτιά / <i>Reaction to fire</i>	Κατηγορία F / <i>Euroclass F</i>	
Επικίνδυνες ουσίες / <i>Dangerous substances</i>	Συμμορφώνεται με την παράγραφο 5.3/ <i>Comply with 5.3</i>	

8. Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση  
**Δεν απαιτείται**

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη δηλωθείσα επίδοση. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω. / *The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.*

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από: / *Signed for and on behalf of the manufacturer by:*

Διευθυντής E&A / R&D Director  
Μπουγιούκ-Ιωαννίδης Μάριος / *Bougiouk-Ioannidis Marios*



 **NEOTEX® AEBE**  
V. MOIRA STR., 19600 INDUSTRIAL AREA  
MANDALAKI, GREECE  
TEL.: +30 210 5276426 - +30 210 5557579  
FAX: +30 210 5559482  
www.neotex.gr • e-mail: export@neotex.gr