

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ / Declaration of Performance
No. Revinex® Flex ES /4950-8.3

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος / *Unique identification code of the product-type*: **Revinex® Flex ES**
2. Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις) / *Intended use/es*: Συστήματα προστασίας επιφανειών σκυροδέματος – Επικάλυψη / *Surface protecting products – coating*
3. Κατασκευαστής / *Manufacturer*: NEOTEX A.E.B.E., Β. Μοίρα, 19600 ΒΙ.ΠΑ Μάνδρα Αττικής (Εργοστάσιο Παραγωγής 1) / *NEOTEX S.A., V. Moira, 19600 Industrial Area Mandra (Production Factory 1), Greece*
4. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος / *Authorized representative*: ---
5. Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης) / *System/s of AVCP*: 2+

6α. Εναρμονισμένα πρότυπα / Harmonized standard: EN 1504-2:2004

Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι) / *Notified body/ies*: Ο κοινοποιημένος οργανισμός, **DEDAL** Attestation & Certification, Bulgaria, 8230 Nesebar Mladost #50, με αριθμό πιστοποίησης 1922, διενήργησε την αρχική επιθεώρηση του εργοστασίου (θέση παραγωγής 1) και του ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο (θέση παραγωγής 1) και διενεργεί συνεχή επιτήρηση, αξιολόγηση και έγκριση του ελέγχου παραγωγής υπό το σύστημα 2+ και εξέδωσε:

**Πιστοποιητικό συμμόρφωσης του ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο
 No. 1922-CPR-0386**

6β. Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης / European Assessment Document: ---

Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση / *European Technical Assessment*: ---

Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης / *Technical Assessment Body*: ---

Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι) / *Notified body/ies*: ---

7. Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις) / Declared performance/s:

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά / <i>Essential Characteristics</i>	Επίδοση / <i>Performance</i>	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή / <i>Harmonised technical specification</i>
Διαπερατότητα σε CO ₂ / <i>Permeability to CO₂</i>	S _D >50 m	EN 1504-2:2004
Διαπερατότητα υδρατμών / <i>Permeability to water vapour</i>	Κατηγορία / <i>Class I</i>	
Τριχοειδής απορρόφηση και υδατοπερατότητα / <i>Capillary absorption and permeability to water</i>	W < 0,1Kg/m ² h ^{0,5}	
Αντοχή αποκόλλησης / <i>Adhesion strength</i>	≥ 1,5 N/mm ²	
Συμπεριφορά σε φωτιά / <i>Reaction to fire</i>	Κατηγορία / <i>Euroclass F</i>	
Επικίνδυνες ουσίες / <i>Dangerous substances</i>	Συμμορφώνεται με την παράγραφο 5.3 / <i>Comply with 5.3</i>	

8. Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση

Δεν απαιτείται

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη δηλωθείσα επίδοση. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω./ *The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.*

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από: / *Signed for and on behalf of the manufacturer by:*

Τεχνικός Διευθυντής / *Technical Manager*

Μπουγιούκ-Ιωαννίδης Μάριος / *Bougiouk-Ioannidis Marios*

